

Afruimwagen - 2 bladen 1000x600 mm

Spec-sheet bij artikel 0127762 | ARW 10x6/2

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Laadvermogen:	80
Gewicht:	21 kg
Breedte:	1095 mm
Diepte:	695 mm
Hoogte:	1032 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Afruimwagen met diepgetrokken bodemplaten.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Rond buizenframe met vastgelaste, diepgetrokken schappen met profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Bovenste schap met vastgelaste 3-zijdige roestvrij stalen voorschoot. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met penbevestiging.

De afruimwagen ARW 10 × 6 / 2 van Hupfer wordt in een gelaste uitvoering geleverd en is meteen klaar voor gebruik. Deze wagen heeft door het relatief lage eigen gewicht uitstekende bedieningseigenschappen, daarnaast de grootste nuttige hoogte tussen de bladen en biedt tegelijkertijd een groot aantal aanvullende opties naar keuze.

Aanvraagdatum: 15.04.2026,
00:11:57

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*