

# Korventransportwagen - voor 10

Spec-sheet bij artikel 0128882 | KTW 2/10 50-50

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Laadvermogen:</b>	140
<b>Gewicht:</b>	27 kg
<b>Breedte:</b>	1176 mm
<b>Diepte:</b>	630 mm
<b>Hoogte:</b>	1062 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Korventransportwagen in lage uitvoering voor lege en gevulde servieskorven 500 × 500 mm.

Tweedelige wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie. Buizenframe gemaakt van vierkante buis met kunststof afsluitkappen en vastgelaste L-steunrails voor het opnemen van korven 500 × 500 - 515 × 515 mm. Aan beide zijden doorschuifblokkeringen volgens DIN EN 18867-2. Afdekplaat aan alle zijden afgeschuind, naar binnen gevouwen, geluiddempend opgevuld, als werkblad of stelplaats voor extra korven te gebruiken. Driezijdige galerij gemaakt van ronde buizen, vast met de zijbalken verbonden, door ergonomische vormgeving ook als duwbeugel te gebruiken. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook de wanden in het gebouw tegen beschadigingen.. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, met penbevestiging.

De korvenwagen KTW 2/10 50-50 van Hupfer heeft door de als duwstang bruikbare galerij uitstekende bedieningseigenschappen, daarnaast met 145 mm de grootste nuttige hoogte tussen de steunrails.

Aanvraagdatum: 09.05.2026,  
06:08:57

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*