

# Korventransportwagen voor 10

Spec-sheet bij artikel 0128892 | KTW 1/10 50-50

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Laadvermogen:</b>	120
<b>Gewicht:</b>	21 kg
<b>Breedte:</b>	638 mm
<b>Diepte:</b>	630 mm
<b>Hoogte:</b>	1752 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Korventransportwagen in hogere uitvoering voor lege en gevulde servieskorven 500 × 500 mm.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie. Buizenframe gemaakt van vierkante buis met kunststof afsluitkappen en vastgelaste L-steunrails voor het opnemen van korven 500 × 500 - 515 × 515 mm. Aan beide zijden doorschuifblokkeringen volgens DIN EN 18867-2. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, met penbevestiging.

De korvenwagen KTW 1/10 50-50 van Hupfer heeft door het relatief lage eigen gewicht uitstekende bedieningseigenschappen, daarnaast met 145 mm een zeer grote nuttige hoogte tussen de steunrails.

Aanvraagdatum: 15.04.2026,  
02:37:55

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*