

# Staander Norm 25 1800x400 mm

Spec-sheet bij artikel 0137007 | RG-RS/N25 600kg 1800/400

**HUPFER**  
we make work flow



*Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

## Technische gegevens

<b>Rastermaat:</b>	150 mm
<b>Max. draagvermogen</b>	600
<b>CO<sub>2</sub>-voetafdruk (TM65 Midlevel Report)</b>	42 kgCO <sub>2</sub> e
<b>TM65 Midlevel Report</b>	<a href="#">Link naar het certificaat</a>
<b>Gewicht:</b>	4 kg
<b>Breedte:</b>	400 mm
<b>Diepte:</b>	25 mm
<b>Hoogte:</b>	1810 mm

Modulair rek systeem van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische constructie volgens DIN 18868-2, geschikt voor continu gebruik bij -40 °C tot +60 °C, voor opstelling in een rechte lijn of als hoekopstelling met hoekverbindingklemmen, in lengte onbeperkt uitbreidbaar.

Rekstandaarden van vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door stevig ingeklemde dwarslopende staandersprossen 50 × 2 mm. Bovenste afdekkoppen van kunststof en in hoogte verstelbare schroefvoeten voor het compenseren van oneffenheden in de vloer tot 25 mm als hygiënische afsluiting van de rekstandaard. Vast gelaste steunpennen ø 7 mm op een afstand van 150 mm voor het gemakkelijk ophangen van de rekplanken.

Aanvraagdatum: 20.04.2026,  
08:14:53

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*