

Afruimwagen serviesgoed - 2 bladen

Spec-sheet bij artikel 0139292 | SARW 10x6/2 HS

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Laadvermogen:	120
Gewicht:	30 kg
Breedte:	1095 mm
Diepte:	695 mm
Hoogte:	1012 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Afruimwagen met diepgetrokken bodemplaten.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dicht, rondom lopend rond buizenframe met vastgelaste, diepgetrokken schappen met profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Beide schappen als standaard met verstevigingsbalken, bestaande uit twee schoren in de lengte en één diagonale schoor, die volledig aan elkaar gelast zijn. Bovenste schap met vastgelaste 3-zijdige roestvrij stalen voorschoot. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met meermaals geschroefde aanschroefplaten aan extra versterkingstraversen bevestigd.

De afruimwagen ARW 10 × 6 / 2 HS van Hupfer wordt in een gelaste uitvoering geleverd en is meteen klaar voor gebruik. Deze wagen heeft bijzonder hoge spatwanden als transportbeveiliging voor het bovenste schap. De loopwielen zijn bijzonder stevig bevestigd met viervoudig vastgeschroefde schroefplaten. Daarnaast biedt hij een groot aantal aanvullende opties naar keuze.

Anvraagdatum: 27.04.2026,
13:13:24

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer