



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Capaciteit:	1 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
Temperatuurbereik:	analoge controller, traploze
Laadvermogen:	55 kg
Vermogen:	700 W
Aansluit-spanning:	AC 220-230 V
Nominale stroom:	3.00 A
Veiligheidsklasse:	Klasse 1
Frequentie:	50-60 Hz
Gewicht:	23.848 kg
Breedte:	677 mm
Diepte:	604 mm
Hoogte:	900 mm

Uitschepwagen in verwarmde uitvoering voor het transport en de uitgave van klaargemaakte gerechten in GN-bakken.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dichte constructie met naadloos gelaste en volledig geïsoleerde bak, nat en droog te verwarmen, met diepgetrokken niveaumarkering voor verwarming met vocht. Bak voor de opname van een bak GN 1/1-200 of kleiner. Door speciale helling van de bodem een restvrije lediging van de bak via een van buiten regelbare kogelkraan 1/2". Aftapkraan tegen onbedoeld openen beschermd, elke instelling ook op afstand gemakkelijk te herkennen. Verwarming door roestvrij staal buisverwarmingselement, bedienbaar aan de voorzijde via de Aan-/Uitschakelaar met geïntegreerd controlelampje en thermostatisch regelbaar door traploos en ergonomisch gevormde temperatuurregelaar, die ook op afstand duidelijk herkenbaar is, met temperatuurbegrenzing volgens VDE. Stroomtoevoer via vormstabiele en uittrekbare spiraalkabel met haakse stekker en ophanginrichting aan de achterzijde. Vastgelast frame van vierkante buizen met ingelaste rondom afgeschuinde schap met omlopende profielrand in de wagenonderbouw. Vier massieve stootwielen van polyethyleen onder en twee stoothoeken van polymeer aan de bovenste lichaamshoeken met geïntegreerde, ergonomische gevormde duwbeugels dienen als aanrijbscherming, beschermen zowel het apparaat rondom als ook wanden in het gebouw bijzonder effectief tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, Ø 125 mm, met penbevestiging.

Aanvraagdatum: 07.05.2024,
04:47:33

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer

Voedseluitschepwagens

Spec-sheet bij artikel 0161470 | SPA EB-1

HUPFER
we make work flow

De voedseluitschepwagen SPA EB-1 van Hupfer heeft twee aan de hoeken van het apparaat aangebrachte duwbeugels voor optimale bedieningseigenschappen. De ergonomisch gevormde duwbeugels garanderen bovendien een effectieve bescherming tegen handletsel. De bouwhoogte van 900 mm komt overeen met de gebruikelijke arbeidshoogte voor voedselverdeling.

Aanvraagdatum: 07.05.2024,
04:47:33

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*