

Bestekinweekwagen verwarmd

Spec-sheet bij artikel 0161750 | BTH 60-60



Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Laadvermogen:	120
Vermogen:	2000 W
Aansluit-spanning:	220 V
Nominale stroom:	8,6 A
Veiligheidsklasse:	class_1
Frequentie:	50 Hz
Gewicht:	34 kg
Breedte:	795 mm
Diepte:	747 mm
Hoogte:	730 mm

Bestekinweekwagen voor het vooraf weken van bestek.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dichte constructie met naadloos gelaste, diepgetrokken en volledig geïsoleerde bak met van buitenaf regelbaar aftapventiel, draadaansluiting metalliek afdichtend conform EN 10226 Door speciale helling van de bodem restvrije lediging van de bak. Een standaard geperforeerde plaat beschermt de bakbodem tegen direct contact met eventuele inzetkorven. Verwarming door buisverwarmingselement van roestvrij staal met traploos instelbare thermostaatregelaar. Elektrische aansluiting door vormstabiele spiraalkabel met haakse schuko-stekker en loze contactdoos aan de bedieningszijde. Vastgelast frame van vierkante buis als wagenonderbouw. 4 draaibare stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Probleemloze hantering door twee ergonomisch gevormde duwhandgrepen van polypropyleen, die als extra aanrijbeschermer dienen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met penbevestiging.

De bestekinweekwagen BTH 60-60 van Hupfer is door zijn bouwhoogte zeer geschikt om onder werktafels en lopende banden te rijden, vooral ook bij het gebruik van een bestekafnamemagneet.

Aanvraagdatum: 15.04.2026,
03:12:55

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer