

Universele serviesstapelaar - verwarmd

Spec-sheet bij artikel 0162993 | UST/H 57-28



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Laadvermogen:	150
Vermogen:	1000 W
Aansluit-spanning:	220 V
Nominale stroom:	4,2 A
Veiligheidsklasse:	class_1
Frequentie:	50 Hz
Gewicht:	56 kg
Breedte:	751 mm
Diepte:	510 mm
Hoogte:	1023 mm

Universele bordenstapelaar met statische verwarming voor de opname van ronde en rechthoekige serviesdelen \varnothing resp. randlengte van 80 tot 280 mm.

Stapelaar in zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dichte, gladde buitenbehuizing met thermische isolatie door hoogwaardige speciale isolatie. Binnenbekleding rondom met hoogwaardige spiegelplaten voor een geoptimaliseerd energiegebruik. Stapelschacht met binnenschachtbekleding en uitneembaar stapelplatform van roestvrij staalrooster met kunststof coating met d.m.v. kogellagers gelagerde platformgeleiding. Gelijkblijvende afpakhogte door handmatig instelbaar trekveren systeem van roestvrij staal. Eenvoudige reiniging van de stapelschacht van boven. Reducering van temperatuurverliezen en vermindering van de opwarmtijd door afdekkap van polycarbonaat. Verwarming door roestvrij staal buisverwarmingselement, bedienbaar via de Aan-/Uitschakelaar met geïntegreerd controlelampje en thermostatisch regelbaar door traploos en ergonomisch gevormde temperatuurregelaar, die ook op afstand duidelijk herkenbaar is, met temperatuurbegrenzing volgens VDE. Stroomtoevoer via vormstabiele en uittrekbare spiraalkabel met hoekstekker. Stekkerhouder d.m.v. loze contactdoos in de schakelafdekking. Optimaal manoeuvreren door een beugelgreep aan de bovenzijde van het corpus. Vier stoothoeken van polymeer dienen als aanrijbeschermer in rijrichting, beschermen zowel het apparaat als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stapelaar verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met meermaals vastgeschroefde aanschroefplaten bevestigd.

De universele serviesstapelaar UST/H 57-28 van Hupfer biedt een breed spectrum aan variatiemogelijkheden

Aanvraagdatum: 09.04.2026,
17:22:28

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

Universele serviesstapelaar - verwarmd

Spec-sheet bij artikel 0162993 | UST/H 57-28

HUPFER
we make work flow

voor het stapelen van serviesdelen in uiteenlopende vormen en afmetingen. Door het laagste eigen gewicht en de beugelgreep bovenop heeft deze wagen bovendien optimale bedieningseigenschappen, in het bijzonder bij gebruik in nissen van buffetten. De duwbeugel garandeert bovendien een effectieve bescherming tegen handletsel. De bouwhoogte van 900 mm komt overeen met de gebruikelijke arbeidshoogte voor voedselverdeling.

Aanvraagdatum: 09.04.2026,
17:22:28

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*