



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

## Technische gegevens

<b>Rastermaat:</b>	57.5 mm
<b>Inschuiftype:</b>	crosswise_insertion
<b>Laadvermogen:</b>	270
<b>Vermogen:</b>	1600 W
<b>Aansluit-spanning:</b>	220 V
<b>Nominale stroom:</b>	6,9 A
<b>Veiligheidsklasse:</b>	class_1
<b>Frequentie:</b>	50 Hz
<b>Gewicht:</b>	189 kg
<b>Breedte:</b>	795 mm
<b>Diepte:</b>	895 mm
<b>Hoogte:</b>	1892 mm

Banketwagen voor de opname van gerechtencomponenten op GN 2/1 of 1/1-roosters of in GN-bakken met deksel.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Dubbelwandige, aan alle zijden gesloten banketwagen, wanden en deuren CFK-vrij warmtegeïsoleerd. Dubbelwandige vleugel deur met door veren ondersteunde deursluiting van kunststof, met één hand tot 270° te openen. Automatische deurvergrendeling in gesloten of geopende toestand. Gemakkelijke reiniging van de wagen mogelijk. Binnenruimte van de onderbouw met twee uitneembare geleiders van de schappen met 14 L- steunrails in een verticale afstand van 57,5 mm. Binnenruimte van de onderbouw met twee uitneembare geleiders van de schappen met 5 L- steunrails in een afstand van 72 mm en inschuifmogelijkheid voor twee eutectische platen GN 1/1. Verwarming van de onderbouw door een uitneembare warmtemodule met automatische vergrendeling bij het inbrengen, traploos regelbaar van + 30° C tot + 95° C maximumtemperatuur binnen 25 minuten bereikbaar. Efficiënte geforceerde verwarming met geïntegreerde vochtig-hete-luchtsysteem, inclusief bevochtigingsbak voldoende voor ca. 3,5 uur werking, zorgt voor een optimaal behoud van de temperatuur en smaak kwaliteit. Vermijding van warmteverliezen door uitneembare speciale afdichtingsprofielen. Thermische scheiding tussen onder- en bovenbouw. Temperatuurcontrole door thermostaat met analoge weergave in de vleugel deur. Bovenste neutrale compartiment d.m.v. koelpellets te koelen, temperatuurcontrole eveneens d.m.v. analoge thermometers in de deur. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde), voor het

Aanvraagdatum: 11.04.2026,  
23:44:05

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*

## Köhler®banketwagen - verwarmd / passief

Spec-sheet bij artikel 0163282 | BKW 1/28 B-GN-57,5 +10 PK

**HUPFER**  
we make work flow

manoeuvreren ook bij geopende deur. Aanrijbescherming door omlopend stootframe onderaan en bovenaan de wagen en extra tussen de twee compartimenten, ook bij geopende deur werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen en 2 bokwielen,  $\varnothing$  160 mm, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

De banketwagen BKW 1 / 28 B-GN-57,5 + 10 PK van Hupfer biedt door de vier doorlopende duwstangen ook bij geopende deur voor een moeiteloze bediening voor personen van alle lengtes. Door het gebruik van uitneembare geleidingsframes ontstaan optimale reinigingsmogelijkheden alsook een verbeterde luchtcirculatie door de zijdelingse afstand van deze geleidingsframes tot de zijwanden van de wagen. Daarnaast biedt dit model de combinatie van een verwarmd onderste compartiment met een passief koelbaar neutraal compartiment bovenaan.

Aanvraagdatum: 11.04.2026,  
23:44:05

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*