



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

## Technische gegevens

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>Rastermaat:</b>        | 57.5 mm              |
| <b>Inschuyftype:</b>      | lentghwise_insertion |
| <b>Laadvermogen:</b>      | 100                  |
| <b>Vermogen:</b>          | 1600 W               |
| <b>Aansluit-spanning:</b> | 220 V                |
| <b>Nominale stroom:</b>   | 6,9 A                |
| <b>Veiligheidsklasse:</b> | class_1              |
| <b>Frequentie:</b>        | 50 Hz                |
| <b>Gewicht:</b>           | 100 kg               |
| <b>Breedte:</b>           | 640 mm               |
| <b>Diepte:</b>            | 775 mm               |
| <b>Hoogte:</b>            | 1308 mm              |

Banketwagen voor de opname van gerechtencomponenten op GN 1/1 - roosters of in GN 1/1-bakken met deksel.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Dubbelwandige, aan alle zijden gesloten banketwagen, wanden en deuren CFK-vrij warmtegeïsoleerd. Dubbelwandige vleugel deur met door veren ondersteunde deursluiting van kunststof, met één hand tot 270° te openen. Automatische deurvergrendeling in gesloten of geopende toestand. Gemakkelijke reiniging van de wagen mogelijk. Binnenruimte met twee uitneembare geleiders van de schappen met 14 L- steunrails in een verticale afstand van 57,5 mm. Verwarming door een uitneembare warmtemodule met automatische vergrendeling bij het inbrengen, traploos regelbaar van + 30° C tot + 95° C maximumtemperatuur binnen 25 minuten bereikbaar. Efficiënte geforceerde verwarming met geïntegreerde vochtig-hete-luchtsysteem, inclusief bevochtigingsbak voldoende voor ca. 3,5 uur werking, zorgt voor een optimaal behoud van de temperatuur en smaakwaliteit. Vermijding van warmteverliezen door uitneembare speciale afdichtingsprofielen. Temperatuurcontrole door thermostaat met analoge weergave in de vleugel deur. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde), voor het manoeuvreren ook bij geopende deur. Aanrijbescherming door omlopend stootframe onderaan en bovenaan de wagen, ook bij geopende deur werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen en 2 bokwielen,  $\varnothing$  125 mm, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 19.05.2026,  
06:33:29

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*

## Köhler®banketwagen - verwarmd

Spec-sheet bij artikel 0163291 | BKW 1/14 L-GN-57,5

**HUPFER**  
we make work flow

De banketwagen BKW 1 / 14 L-GN-57,5 van Hupfer biedt door de vier doorlopende duwstangen ook bij geopende deur een moeiteloze bediening voor personen van alle lengtes. Door het gebruik van uitneembare geleidingsframes ontstaan optimale reinigingsmogelijkheden alsook een verbeterde luchtcirculatie door de zijdelingse afstand van deze geleidingsframes tot de zijwanden van de wagen.

Aanvraagdatum: 19.05.2026,  
06:33:29

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*