



Technische gegevens

Rastermaat:	57.5 mm
Inschuiftype:	lenghwise_insertion
Laadvermogen:	115
Gewicht:	109 kg
Breedte:	640 mm
Diepte:	775 mm
Hoogte:	1653 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Banketwägen voor de opname van gerechtencomponenten op GN 1/1 - roosters of in GN 1/1-bakken met deksel.

Wägen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Dubbelwandige, aan alle zijden gesloten banketwägen, wanden en deuren CFK-vrij warmtegeïsoleerd. Dubbelwandige vleugeldeur met door veren ondersteunde deursluiting van kunststof, met één hand tot 270° te openen. Automatische deurvergrendeling in gesloten of geopende toestand. Gemakkelijke reiniging van de wägen mogelijk. Binnenruimte met twee uitneembare geleiders van de schappen met 23 L- steunrails in een verticale afstand van 57,5 mm. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde), voor het manoeuvreren ook bij geopende deur. Aanrijbescherming door omlappend stootframe onderaan en bovenaan de wägen, ook bij geopende deur werkzaam. Wägen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen en 2 bokwielen, \varnothing 125 mm, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

De banketwägen BKW 1 / 23 L-GN-57,5 Neutral van Hupfer biedt door de vier doorlopende duwstangen ook bij geopende deur een moeiteloze bediening voor personen van alle lengtes. Door het gebruik van uitneembare geleidingsframes ontstaan optimale reinigingsmogelijkheden alsook een verbeterde luchtcirculatie door de zijdelingse afstand van deze geleidingsframes tot de zijwanden van de wägen.

Aanvraagdatum: 19.05.2026,
06:33:26

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer