

Bordentransportwagen - hoog - éénzijdig

Spec-sheet bij artikel 0163480 | TETW/h 1/26

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Laadvermogen:	105
Gewicht:	17 kg
Breedte:	995 mm
Diepte:	485 mm
Hoogte:	955 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Bordenwaggen in hoge uitvoering, aan één zijde te beladen, voor de opslag en het transport van stapelbare serviesdelen zoals borden en cloches.

Waggen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Rond buizenframe met vastgelaste, 6° naar achteren gebogen schap met versterkingstraverse, hygiënisch afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Geleiding aan achter- en voorzijde en beveiliging van de ingebrachte serviesstapels door verticale draden. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de waggen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Waggen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met penbevestiging.

De bordentransportwaggen TETW/h 1 / 26 van Hupfer biedt door het hoger aangebrachte schap een ergonomisch betere en gebruiksvriendelijkere afpakhoogte voor de opgeslagen serviesdelen.

Anvraagdatum: 30.04.2026,
19:37:43

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*