

Bordentransportwagen - laag - tweezijdig

Spec-sheet bij artikel 0163481 | TETW/n 2/26

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Laadvermogen:	210
Gewicht:	22 kg
Breedte:	995 mm
Diepte:	795 mm
Hoogte:	770 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Bordenwaggen in lage uitvoering, aan twee zijden te beladen, voor de opslag en het transport van stapelbare serviesdelen zoals borden en cloches.

Waggen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Rond buizenframe met twee vastgelaste, 6° naar het midden gebogen schappen met versterkingstraversen, hygiënisch afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Geleiding aan achter- en voorzijde en beveiliging van de ingebrachte serviesstapels door verticale draden. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagon verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met penbevestiging.

De bordentransportwaggen TETW/n 2 / 26 van Hupfer kan door zijn lage bouwhoogte onder bijvoorbeeld werktafels worden gereden, zodat een ruimtebesparende opslag van grotere hoeveelheden serviesdelen in de buurt van de gewenste gebruikslocatie kan worden gerealiseerd.

Aanvraagdatum: 04.04.2026,
11:37:13

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*