

## Bordentransportwagen - laag - éézijdig

Spec-sheet bij artikel 0163483 | TETW/n 1-6/26

### Technische gegevens



<b>Laadvermogen:</b>	240
<b>Gewicht:</b>	19 kg
<b>Breedte:</b>	995 mm
<b>Diepte:</b>	721 mm
<b>Hoogte:</b>	770 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Bordenwaggen in lage uitvoering, aan één zijde te beladen, voor de opslag en het transport van stapelbare serviesdelen zoals borden en cloches in twee rijen achter elkaar.

Waggen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Rond buizenframe met vastgelaste, 3° naar achteren gebogen schap met versterkingstraversen, hygiënisch afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Geleiding aan achter- en voorzijde en beveiliging van de ingebrachte serviesstapels door verticale draden. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagon verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, met penbevestiging.

De bordentransportwaggen TETW/n 1-6 / 26 van Hupfer biedt plaats voor twee rijen serviesgoed achter elkaar en kan door zijn lage bouwhoogte onder bijvoorbeeld werktafels worden gereden, zodat een ruimtebesparende opslag van grotere hoeveelheden serviesdelen in de buurt van de gewenste gebruikslocatie kan worden gerealiseerd.

Aanvraagdatum: 05.04.2026,  
08:18:19

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*