

Transportwagen voor 20 EN dienbladen

Spec-sheet bij artikel 0164652 | TTW/V 2/20 EN 115-L PK

Technische gegevens



Rastermaat:	115 mm
Inschuiftype:	lenghwise_insertion
Laadvermogen:	100
Gewicht:	124 kg
Breedte:	1052 mm
Diepte:	722 mm
Hoogte:	1591 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Geïsoleerde wagen voor het transport van maaltijden op dienbladen

Alzijdig gesloten, dubbelwandig geïsoleerde transportwagen van roestvrij staal. De constructie en materiaalselectie zijn ontworpen voor jarenlang dagelijks gebruik onder hoge mechanische belasting. Gladde oppervlakken aan de buiten- en binnenkant zorgen voor een hygiënische reiniging van de wagen. Omlopende stootlijsten van kunststof volmateriaal op chassis en dak beschermen de wagen effectief tegen beschadigingen. Kwaliteitswielen volgens DIN en vier duwstangen zorgen voor een gemakkelijke hantering van de wagen. Goed afgedichte deuren en een volledige isolatie van het lichaam zorgen voor een veilige naleving van de koelketen en de temperatuurvereisten volgens HACCP. Met een verscheidenheid aan uitrustingsopties kan de transportwagen aan individuele behoeften worden aangepast. De binnenruimte van de wagen is volledig dichtgelast en naadloos voor maximale hygiënische eisen. Samen met hoogwaardige roestvrijstalen wielen is de transportwagen geschikt voor reiniging in wagenwasinstallaties.

Aanvraagdatum: 08.04.2026,
21:08:04

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer