

zwenkwiel Ø 125 mm

Spec-sheet bij artikel 0191445147 | LR Poly/St Rz2/125 luft

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Laadvermogen:	75 kg
Gewicht:	0.6 kg
Breedte:	130 mm
Diepte:	59 mm
Hoogte:	161 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

De zwenkwiel is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het zwenkwiel maakt de bewegelijkheid, stuurbaarheid en controleerbaarheid van de apparaten mogelijk.

De lichtlopende zwenkwiel van hoogwaardig kunststof met metalen onderdelen van verzinkt staal is corrosiebestendig en dient voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het Hupfer zwenkwiel zorgt voor de mobiliteit van mobiele apparaten. Het moeiteloos draaien, besturen en positioneren van de apparaten met behulp van de zwenkwielen verhoogt de efficiëntie en veiligheid bij het uitvoeren van taken in krappe of overvolle werkruimtes. Het robuuste zwenkwiel is uitgerust met een draaikogel met dubbele kogelring en maakt een moeiteloze handling van de apparaten mogelijk, zelfs bij zware lasten. De luchtidentieke rol combineert de soepelheid van luchtbanden met de robuustheid van massarubberbanden. Het precisiekogellager zorgt voor een vrijwel geruisloze en soepele rijervaring. Met behulp van een ronde pen wordt het zwenkwiel veilig aan het apparaat bevestigd en zorgt het voor stabiliteit.

- Duurzaam plastic behuizing zorgt voor een lange levensduur
- Draaibaar lager met dubbele kogerring zorgt voor moeiteloze beweging en nauwkeurige controle
- Luchtidentieke wielen zorgen voor een soepele werking en robuustheid
- Kogellager zorgt voor bijna stille en soepele wendbaarheid

Anvraagdatum: 26.06.2025,
00:44:28

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*