

Rooster Norm 20 800x500 mm

Spec-sheet bij artikel 0201632 | STW/M 6StE 965/751/1469 DR

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



CO₂-voetafdruk (TM65 Basic Report)	41 kgCO ₂ e
Laadvermogen:	100 kg
Gewicht:	2 kg
Breedte:	800 mm
Diepte:	440 mm
Hoogte:	49 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Sterielgoed-transportwag en als universeel transportmiddel voor steriel-, gebruiks- en verbruiks goederen en wasgoed- of afvalzakken.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie als standaard. Enkelwandige, aan alle kanten gesloten transportwag en. De transportwag en wordt aan de lange zijde door twee dubbelwandige, met 270° te openende vleugeldeuren beladen. De automatisch ineens klikkende deuren zijn met stabiele scharnieren van roestvrij staal aan verticale schuifstangen geleid. Een 2-punt deurvergrendeling met transportgrendel en geïntegreerde verzegelingsmogelijkheid in het bovenste deurbereik, en met verlengstukken voor het vergrendelen van de onderkanten van de deuren garandeert een veilige afsluiting tijdens het transport. De linker deur is bovendien voorzien van een aanslagstrip, zodat dit voor het transportgoed samen met de wagenprofielen en de bijzonder hygiënisch en gemakkelijk te reinigende afdichtingslippen een optimale stofbescherming biedt. Het openhouden van de deur tijdens het beladen wordt ook met een verlengstuk gerealiseerd, zonder extra elementen die met de hand of voet moeten worden bediend. Achterwand met drievoudige rolrib voor de versteviging en gelijktijdige geluiddemping. Binnenruimte met driezijdige neerklapbaar draadrooster-schap, in horizontale positie voor het opstellen van bijv. steriel en apothekengoederen, in een verticale positie van voren als beveiliging voor bijv. geplaatste wasgoed- of afvalzakken. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt en is aan automatische wagentransportsystemen aanpasbaar. Aanrijbeschermer door stabiele, ook bij geopende deuren werkzame, omlopende stootrand met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met meermaals

Aanvraagdatum: 16.04.2026,
17:47:26

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer

Rooster Norm 20 800x500 mm

Spec-sheet bij artikel 0201632 | STW/M 6StE 965/751/1469 DR

HUPFER
we make work flow

geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 16.04.2026,
17:47:26

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*