

Doorschuifblokkering voor staanders

Spec-sheet bij artikel 0204104 | RG-DS-RS 1800/500 N20/12

Technische gegevens



Gewicht:	3 kg
Breedte:	422 mm
Diepte:	29 mm
Hoogte:	1727 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Doorschuifveiligheidssluiting van roestvrij staal, geëpolijst, voor het ophangen in rekstijlen

De doorsteekbeveiliging voor stellingdragers in de vorm van een roestvrijstalen gaas dient voor de zijbeveiliging van de opslaggoederen. De Hupfer doorsteekbeveiliging voor stellingdragers is een robuuste en betrouwbare veiligheidsvoorziening voor maximale veiligheid en efficiëntie in uw magazijn. De slim gekozen constructie maakt een moeiteloze en optionele ophang- en verwijderfunctie van het roestvrijstalen gaas in de stellingdrager mogelijk. De doorsteekbeveiliging is ruimtebesparend en stelt u in staat om de opslagruimte efficiënt te blijven gebruiken. Het roestvrijstalen gaas is elektrolytisch gepolijst en bijzonder slijtvast, onderhoudsvriendelijk, duurzaam en onderhoudsvri

Aanvraagdatum: 24.04.2026,
05:51:05

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*