

# Dicht schap Norm 12 600x600 mm

Spec-sheet bij artikel 0602479 | A-GS/N12 0600/600

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



<b>Max. draagkracht</b>	200
<b>CO<sub>2</sub>-Fussabdruck (TM65 Basic Report)</b>	28 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Gewicht:</b>	2 kg
<b>Breedte:</b>	600 mm
<b>Diepte:</b>	584 mm
<b>Hoogte:</b>	53 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

De gesloten kunststofplaat van het Norm 12 rek biedt een lichtgewicht, veilige en hygiënische opbergruimte voor hoge draagbelastingen. Het is geschikt voor gebruik bij een omgevingstemperatuur van -30°C.

De moeiteloos in te haken, gesloten kunststof ondergrond biedt een lichtgewicht, veilige en zeer eenvoudig, zelfs in de vaatwasser te reinigen opbergplaats. Deze ondergrond van de Norm 12 rek kan ondanks zijn lage gewicht hoge belastingen aan. Temperaturen van -30°C vormen ook op lange termijn geen probleem.

- Gesloten ontwerp in plastic met een laag gewicht zorgt voor veilige, hygiënische opslag en gemakkelijke toegang te allen tijde
- Kwaliteitsafwerking van hoogwaardig plastic zorgt voor perfecte hygiëne en eenvoudige reiniging, zelfs in de vaatwasser
- Waardevolle materialen zorgen voor duurzaamheid en waardebehoud
- Stabiele constructie garandeert een hoge belastingcapaciteit
- Modulair systeem zorgt voor eenvoudige handling van montage tot reiniging met minimale inspanning

Aanvraagdatum: 21.04.2026,  
22:53:34

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*