

# Overnamewagen KÄNGURUH-SYSTEM®

Spec-sheet bij artikel 7504627 | KÄ-ÜW 9StE/2ISO 1137/677/909 SH260

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Laadvermogen:</b>	170
<b>Gewicht:</b>	25 kg
<b>Breedte:</b>	1137 mm
<b>Diepte:</b>	677 mm
<b>Hoogte:</b>	909 mm

*Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Overnamewagen als deel van het KÄNGURUH-SYSTEM® voor de overname van een inschuifrek 9 StE resp. 2 × 1 ISO en transport en opslag van gestandaardiseerde sterielgoed-containers of -korven.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Glad platform in reinigingsvriendelijke, niet voor sterilisatie geschikte uitvoering, hygiënisch afgeschuind en braamvrij naar binnen omgebogen, aan de onderzijde met versterkingsprofielen. Aankoppelen en fixeren van het inschuifrek met erop geschroefde geleidingspaddenstoelen en vergrendelingblokken. Tweepunten-vergrendelde koppeling voor een veilig vastkoppelen aan andere systeemcomponenten zoals transportwagen en onderframes. Aan één zijde, vast met het platform vastgeschroefde schuifbeugel van vierkante buis, ergonomisch gebogen. Onder de schuifbeugel een handmatige ontgrendeling voor de tweepunten-koppeling. Een in lengterichting omlopende stootrand en stoothoeken aan de wagenhoeken van polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen als ook andere systeemcomponenten en wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen vrijrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, met meermaals vastgeschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 06.04.2026,  
05:07:05

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*