

Onderstel KÄNGURUH-SYSTEM®

Spec-sheet bij artikel 7504628 | KÄ-UG 9StE 1130/700/307 SH260

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Gewicht:	21 kg
Breedte:	1130 mm
Diepte:	700 mm
Hoogte:	307 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Onderframe als onderdeel van het KÄNGURUH-SYSTEM® voor de opname van een inschuifrek 9 StE, twee rekken 1 ISO resp. één rek 2 × 1 ISO van een aan de voorzijde aangekoppelde overnamewagen voor de opslag van gestandaardiseerde sterielgoed-containers of -korven.

Onderframe in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Glad platform in reinigingsvriendelijke, hygiënisch afgeschuind en braamvrij naar binnen omgebogen, voor het aankoppelen en fixeren van inschuifrekken met erop geschroefde geleidingspaddenstoelen en vergrendelingsblokken, aan de onderzijde met versterkingsprofielen. Tweepunten-vergrendelde koppeling aan de voorzijde voor een veilig vastkoppelen van een overnamewagen. Een driezijdig omlopende stootrand van polyethyleen dient als aanrijbescherming, beschermt zowel het onderframe als ook andere systeemcomponenten tegen beschadigingen. Rek in stationaire op vier in hoogte verstelbare poten van ronde buis \varnothing 25 mm op bodemplaten 50 × 30 mm met boring voor optionele bodembevestiging.

Aanvraagdatum: 15.04.2026,
06:27:59

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*