

Transportwagen steriele goederen 9StE

Spec-sheet bij artikel 7504646 | STW/VV 9StE 1249/754/1464



Technische gegevens

Rastermaat:	61.5 mm
Laadvermogen:	200
Gewicht:	119 kg
Breedte:	1249 mm
Diepte:	754 mm
Hoogte:	1464 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Transportwagen voor het transport en de opslag van steriele voorraden in containers of manden. 160 mm roestvrijstalen wielen als standaard. Met signaalhouder.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie. Enkelwandige, aan alle zijden gesloten wagenlichaam in volledig gelaste, voor wasinstallaties geschikte uitvoering. Dubbelwandige vleugeldeuren met omlopende afdichtingen tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand te bedienen. Deursluiting door geïntegreerde 2-punts-vergrendeling. Binnenruimte met uitneembare, dichte schappen, die op de complete binnenruimtehoogte verstelbaar zijn. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Aanrijbeschermer door stabiele, omlopende stootrand met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Uitgerust met:

- volledig gelaste constructie
- 2 stevige planken
- hoogte-verstelbaar in stappen van 61,5 mm
- papierklem, rechterdeur
- statusdisplay, linkerdeur

Aanvraagdatum: 08.04.2026,
19:34:02

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

Transportwagen steriele goederen 9StE

Spec-sheet bij artikel 7504646 | STW/VV 9StE 1249/754/1464

HUPFER
we make work flow

- transportvergrendeling met afsluitklep
- scharnierdeuren met een openingshoek van 270°
- rondom deurafdichting
- rondom stootbescherming aan de onderkant
- Ø 160 mm wielen met roestvrijstalen behuizing en montageplaten
- 2 vaste wielen, 2 zwenkwielen met totale vergrendelingsrem

Aanvraagdatum: 08.04.2026,
19:34:02

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*