

Korvenstapelaar voor 2 stapels StE

Spec-sheet bij artikel 7504872 | OKO 61-61 StE



Technische gegevens

Laadvermogen:	142
Gewicht:	48 kg
Breedte:	802 mm
Diepte:	715 mm
Hoogte:	900 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Open korvenstapelaar met in hoogte verstelbaar platform voor de opname van twee stapels sterielgoed-korven.

Stapelaar in zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dichte bodemplaat met afschuining aan alle zijden. Daarop opgebouwd een gesloten veerkast met een in hoogte verstelbaar, gesloten platform met omlopende opstaande rand, platformgeleiding met kogellagers en twee gebogen lengtebeugels gemaakt van vierkante buis als versterking aan de onderkant. Gelijkblijvende afpakhoogte door handmatig instelbaar trekveren systeem van roestvrij staal. Vier stoothoeken van polymeer, waarvan twee aan de bovenste corpushoeken met geïntegreerde, ergonomische gevormde duwbeugels, dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel het apparaat rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stapelaar verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met meermaals vastgeschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 07.04.2026,
12:11:33

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*