

Hechtmateriaalwagen, gesloten

Spec-sheet bij artikel 7505730 | NMW/G 837/576/1720



Technische gegevens

Rastermaat:	40 mm
Laadvermogen:	50
Gewicht:	50 kg
Breedte:	837 mm
Diepte:	576 mm
Hoogte:	1720 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Dichte haakwagen voor tegen stof beschermd transport en opslag van hechtingen-opbergplaatsen, handschoendispensers en andere, voor het aanhangen aan haaklijsten geschikte artikelen.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van één frame en vleugeldeuren van geanodiseerd aluminium met roestvrij stalen deurgrepen, ontsmettingsmiddelbestendige acrylglas-ruiten en magneetsluitingen. Dak, achter- en zijwanden en chassis van hoogwaardig roestvrij staal. Binnenruimte met twee steunrails aan de achterkant met telkens vier vastgeschroefde en daardoor in hoogte verstelbare haken voor het aanhangen van bijv. hechtingen-opbergplaatsen en korven. Vier stoothoeken van polymeer dienen als aanrijbeschermer, zijn ook bij geopende deuren werkzaam en beschermen zowel het apparaat rondom als ook wanden in het gebouw bijzonder effectief tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 20.05.2026,
06:11:39

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*