

Case Cart voor sterielgoed

Spec-sheet bij artikel 7505991 | STW/M US-2S 1341/769/1000

Technische gegevens



Laadvermogen:	60
Breedte:	1341 mm
Diepte:	769 mm
Hoogte:	1000 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Case cart voor sterielgoed voor transport, opslag en uitgifte van sterielgoed in containers en korven.

Case Cart voor sterielgoed compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie in standaarduitvoering. Enkelwandige, aan alle zijden gesloten case cart. De case cart wordt aan de lange zijde via twee dubbelwandige, 270° te openen vleugeldeuren beladen. De zelfstandig vastklikkende deuren zijn met stabiele roestvrij stalen scharnieren aan verticale duwbeugels bevestigd. Een deurvergrendeling met een transportsluiting en geïntegreerde verzegelingsmogelijkheid aan de bovenkant van de deur en met opzetstukken ter vergrendeling van de onderkanten van de deuren zorgt voor een veilige afsluiting tijdens het transport. De deuren zijn extra voorzien van een aanslagstrip, zodat samen met de wagenprofilering en de bijzonder hygiënisch en gemakkelijk te reinigen afdichtingslippen een optimale stofbescherming voor de lading ontstaat. De deuren worden tijdens het beladen ook met opzetstukken open gehouden, zonder extra elementen die met de hand of voet bediend moeten worden. Achterwand met drievoudige rolsleuf als versteviging en geluiddemping. Binnenruimte in de hoeken met doorlopende, verticale sleufrails, waarin met behulp van inhangverbindingen op de volledige binnenhogte een standaard gesloten roestvrij stalen schap en andere optionele stellingschappen kunnen worden ingehangen. Vormstabiele chassisconstructie, geschikt voor transport buitenshuis en aanpasbaar aan automatische wagentransportsystemen. Stabiele omlopende stootrand met uitsparingen aan de voorzijde voor eventuele trekhaken aan het verrijdbaar onderstel, werkt ook bij geopende deuren, twee massieve stoothoeken van polymeer aan de bovenste hoeken van de wagen met geïntegreerde, ergonomisch gevormde duwbeugels dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel het apparaat rondom als ook de muren bijzonder effectief tegen beschadigingen. Case cart rijdt op 2 zwenkwielen met totaalblokkeerremmen, 2 bokwielen met meervoudig vastgeschroefde platen bevestigd.

Aanvraagdatum: 08.05.2026,
19:20:46

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer