

Top Rail verrijdbare stellingen

Spec-sheet bij artikel 7506118 | RG-RS/N20/12 600kg 1200/600

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Rastermaat:	150 mm
Max. draagvermogen	600
CO₂-voetafdruk (TM65 Basic Report)	50 kgCO ₂ e
Gewicht:	849 kg
Breedte:	7605 mm
Diepte:	2636 mm
Hoogte:	2085 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Modulair stellingssystem van aluminium natuur geanodiseerd in hygiënische bouwwijze volgens DIN 18868-2, geschikt voor continu gebruik bij -40 °C tot +60 °C, voor de opstelling in rechte lijn of als hoekopstelling met hoekverbindingsklemmen, in de lengte naar believen uit te breiden.

Staander van speciale vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door vastgeperste, dwars lopende staandersporten 40 × 7 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof en in hoogte verstelbare stelvoeten voor het compenseren van oneffenheden van de vloer tot 25 mm als hygiënische afsluiting van de staander. Geïntegreerde steunstrips in afstand van 150 mm voor het gemakkelijk inhangen van de legborden.

Aanvraagdatum: 23.05.2026,
04:03:53

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer