

Technische gegevens



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Laadvermogen:	200
Vermogen:	2990 W
Aansluit-spanning:	220 V
Nominale stroom:	13,0 A
Veiligheidsklasse:	class_1
Gewicht:	96 kg
Breedte:	1600 mm
Diepte:	900 mm
Hoogte:	1589 mm

Dienbladentransportwagen voor de opname van gerechtencomponenten op gastronom dienbladen.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Dubbelwandige, aan alle kanten gesloten dienbladentransportwagen in modulaire bouwwijze. Achterwanden, zijwanden en overkapping van de wagen, vleugeldeuren, schuifstangen en stootranden zijn vervangbaar, wanden en deuren CFK-vrij warmte geïsoleerd. Binnenruimte met drie compartimenten voor elk 10 GN-dienbladen bij plaatsing over de smalle zijde. Zijwanden met naadloze diepgetrokken steunrails als ondersteuning van de dienbladen in de hoogteafstand van 115 mm met extra, ingeperste kantelbeveiligingen. Zonder gereedschap uitneembare scheidingswanden met verwijderbare condenswater opvangbakken voor het opnemen van eutectische koelplaten. Lang aanhoudend koelproces bij volledig bevroren koelplaten door vrije convectie. Dubbelwandige vleugeldeuren d.m.v. doorlopende verticale handgrieplijst tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand te bedienen. Extra vergrendeling door geïntegreerde 2-punt-vergrendeling. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt. Bovendien is het gebruik in de automatische wagentransport mogelijk. Aanrijbescherming door twee stabiele omlopende stootranden aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met viervoudig geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

De dienbladentransportwagen TTW / M 3 / 30 GN 115-L PK van Hupfer is naar wens ook leverbaar met het hoogteraster 105 mm zonder kantelbeveiligingen en biedt door het laagste eigen gewicht alsook door de vier doorlopende duwstangen een moeiteloze bediening voor personen van alle lengtes. Onder het loopwerk

Aanvraagdatum: 02.04.2026,
12:00:39

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer

Verpakkingstafel

Spec-sheet bij artikel 7506176 | TTW/M 3/30 GN 115-L PK

HUPFER
we make work flow

aangebrachte bokwielen zorgen voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid en de mogelijkheid de wagen op de plaats te draaien. Het koelproces is onafhankelijk van het elektriciteitsnet en wordt ook bij geopende deuren niet onderbroken.

Aanvraagdatum: 02.04.2026,
12:00:39

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*