

## Sterielgoedtransportwagen 3 StE

Spec-sheet bij artikel 7506558 | STW/VV 3StE 724/754/1464

### Technische gegevens



|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>Laadvermogen:</b> | 200     |
| <b>Gewicht:</b>      | 84 kg   |
| <b>Breedte:</b>      | 724 mm  |
| <b>Diepte:</b>       | 754 mm  |
| <b>Hoogte:</b>       | 1464 mm |

*Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Sterielgoedtransportwagen voor het transport en de opslag van steriele goederen in containers of manden. Roestvrijstalen wieltje van 160 mm standaard. Inclusief bordhouder.

Wagen volledig vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal, stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie. Enkelwandige, rondom gesloten wagenkast in volledig gelaste, wasmachinebestendige uitvoering. Versteving van het wagendak door kruisversteving naar boven. Dubbelwandige vleugeldeuren met rondom lopende afdichtingen, 270° te openen, automatische sluitmechaniek, met één hand bedienbaar. Deursluiting door geïntegreerde 2-punts vergrendeling. Binnenruimte met uitneembare en over de volledige binnenhoogte in hoogte verstelbare, gesloten legplanken. Vier verticaal doorlopende duwstangen (2 per zijde) om te manoeuvreren, ook bij geopende deuren. Botsbescherming door stabiele rondomlopende stootlijst met aan de voorzijde uitsparingen voor eventuele trekvoorziening aan het onderstel, ook effectief bij geopende deuren. Wagen vrijrijdbaar op 2 zwenkwielen met totaalrem, 2 bokwielen, bevestigd met meervoudig geschroefde bevestigingsplaten.

Anvraagdatum: 05.04.2026,  
15:20:03

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*