

Koud-warm-plaat GN-2/1

Spec-sheet bij artikel 8900218 | KWP GLA ZK GN 2/1

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Laadvermogen:	18
Vermogen:	1840 W
Aansluit-spanning:	220 V
Nominale stroom:	8,0 A
Veiligheidsklasse:	class_1
Frequentie:	50 Hz
Gewicht:	20 kg
Breedte:	660 mm
Diepte:	530 mm
Hoogte:	202 mm

Koud-warm-plaat voor de presentatie en uitgave van koude en warme maaltijdcomponenten. Apparaat voor de inbouw van een buffetafdekking of voedseluitschepsysteem.

Apparaat in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. In de afdekking geïntegreerd is een koud-warm-plaat met afdekplaat, die door zijn uitstekende warmtegeleiding voor een optimale temperatuurverdeling zorgt. Dankzij het gebruik van een besturing met digitaal programmeerbare temperaturen en met koelleidingen voor aansluiting op het centrale koelsysteem ter plaatse, gecombineerd met zelfregelende PTC-verwarmingselementen met korte opwarmfase en constant lineair temperatuurverloop is het mogelijk om snel tussen het koud- en warmhoudbedrijf in een bereik van -5 °C tot +140 °C te wisselen.

Anvraagdatum: 17.05.2026,
14:22:25

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer