

Therma Dry Warmhoudbak GN-4/1

Spec-sheet bij artikel 8900304-01 | TTW/M 2/40 EN-115-B PK

Technische gegevens



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Laadvermogen:	60
Vermogen:	1360 W
Aansluit-spanning:	230 V
Nominale stroom:	6,0 A
Veiligheidsklasse:	class_1
Frequentie:	50 Hz
Gewicht:	83 kg
Breedte:	1532 mm
Diepte:	635 mm
Hoogte:	400 mm

Dienbladentransportwagen voor de opname van gerechtencomponenten op euronorm- of gastronorm dienbladen.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Dubbelwandige, aan alle kanten gesloten dienbladentransportwagen in modulaire bouwwijze. Achterwanden, zijwanden en overkapping van de wagen, vleugeldeuren, schuifstangen en stootranden zijn vervangbaar, wanden en deuren CFK-vrij warmte geïsoleerd. Binnenruimte met twee compartimenten voor 2 × 10 EN- of GN 1/1-dienbladen bij het inschuiven in de breedte. Zijwanden met naadloze diepgetrokken steunrails als ondersteuning van de dienbladen in de hoogteafstand van 115 mm. Zonder gereedschap uitneembare middenwand met verwijderbare condenswater opvangbak voor het opnemen van eutectische koelplaten. Lang aanhoudend koelproces bij volledig bevroren koelplaten door vrije convectie. Dubbelwandige vleugeldeuren d.m.v. doorlopende verticale handgrieplijst tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand te bedienen. Extra vergrendeling door geïntegreerde 2-punt-vergrendeling. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt. Bovendien is het gebruik in de automatische wagentransport mogelijk. Aanrijbescherming door twee stabiele omlappende stootranden aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met viervoudig geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Dankzij de vier doorlopende duwstangen kan de dienbladentransportwagen TTW / M 2 / 32 EN 115-B PK van Hupfer moeiteloos door personen van iedere lichaamsgrootte bediend worden. Het koelproces is onafhankelijk

Aanvraagdatum: 05.04.2026,
04:51:00

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer

Therma Dry Warmhoudbak GN-4/1

Spec-sheet bij artikel 8900304-01 | TTW/M 2/40 EN-115-B PK

HUPFER
we make work flow

van het elektriciteitsnet en wordt ook bij geopende deuren niet onderbroken.

Aanvraagdatum: 05.04.2026,
04:51:00

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*