

# Stellingset norm 12 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N12GS35004001800 | TTW/V 2/16 EN 115-L

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

<b>Reinigingsclassificatie</b>	geschikt voor wasinstallaties
<b>Effectieve afmeting:</b>	530 × 370 mm
<b>Capaciteit:</b>	16 × EN
<b>Rastermaat:</b>	115 mm
<b>Inschuiftype:</b>	In de lengte
<b>Max. draagkracht</b>	150
<b>Max. draagvermogen</b>	600
<b>CO<sub>2</sub>-voetafdruk (TM65 Midlevel Report)</b>	708 kgCO <sub>2</sub> e
<b>TM65 Midlevel Report</b>	<a href="#">Link naar het certificaat</a>
<b>Laadvermogen:</b>	80 kg
<b>Wielen:</b>	2 bok-, 2 zwenkwielen m.blokkeerrem 160
<b>Hoofdconstructie:</b>	gesloten, dubbelwandig, tweedelig
<b>Uitvoering:</b>	binnen gelast
<b>Gewicht:</b>	49 kg
<b>Breedte:</b>	3450 mm
<b>Diepte:</b>	400 mm
<b>Hoogte:</b>	1800 mm

Dienbladentransportwagen voor de opname van gerechtencomponenten op euronormdienbladen.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Dubbelwandige, aan alle zijden dichte dienbladentransportwagen met gelaste binnenruimte, geschikt voor wasinstallaties. Wanden en deuren CFK-vrij warmte geïsoleerd. Dubbelwandige vleugeldeuren tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand te bedienen. Extra vergrendeling bij 255° om te voorkomen dat in de wagenwasinstallatie niet alle plaatsen gespoeld worden. Deursluiting door geïntegreerde 2-punts-vergrendeling. Gelaste binnenruimte met twee compartimenten voor telkens 8 EN-dienbladen bij plaatsing over de smalle zijde. Zijwanden met naadloze diepgetrokken steunrails als ondersteuning van de dienbladen in de hoogteafstand van 115 mm met extra, ingeperste kantelbeveiligingen. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren

Aanvraagdatum: 11.05.2026,  
21:03:21

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer

# Stellingset norm 12 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N12GS35004001800 | TTW/V 2/16 EN 115-L

**HUPFER**  
we make work flow

ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt. Bovendien is het gebruik in de automatische wagentransport mogelijk. Aanrijbescherming door twee stabiele omlopende stootranden aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met viervoudig geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

- Het dicht schap van kunststof met een laag gewicht zorgt voor een veilige, hygiënische opslag en overzichtelijke toegang op elk moment
- Een hoogwaardige afwerking van hoogwaardig kunststof maakt een eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne zelfs in de vaatwasmachine mogelijk
- Het modulaire systeem maakt vormgeving en uitbreiding naar keuze mogelijk en zorgt voor een hoge ruimtelijke efficiëntie
- Waardevolle materialen zorgen voor duurzaamheid en behoud van waarde
- De stabiele constructie garandeert hoge stabiliteit en hoge belastbaarheid
- Het modulaire systeem zorgt voor eenvoudig gebruik, van de montage tot en met de reiniging, met weinig moeite

Aanvraagdatum: 11.05.2026,  
21:03:21

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*