

Stellingset norm 12 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N12GS38006002000 | RG-RS/N28 600kg 1600/500

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Rastermaat:	150 mm
Max. draagkracht	150
Max. draagvermogen	600
CO₂-voetafdruk (TM65 Midlevel Report)	821 kgCO ₂ e
TM65 Midlevel Report	Link naar het certificaat
Gewicht:	71 kg
Breedte:	3750 mm
Diepte:	600 mm
Hoogte:	2000 mm

Modulair stellingstelsysteem van hoogglans-verzinkt staal in hygiënische bouwwijze, voor de opstelling in rechte lijn of als hoekopstelling met hoekverbindingssklemmen, in de lengte naar believen uit te breiden.

Staander van vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door vastgeperste, dwars lopende staandersporten 50 × 3 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof en in hoogte verstelbare stelvoeten voor het compenseren van oneffenheden van de vloer tot 25 mm als hygiënische afsluiting van de staander. Vastgelaste steunbouten \varnothing 7 mm in afstand van 150 mm voor het gemakkelijk inhangen van de legborden.

- Het dicht schap van kunststof met een laag gewicht zorgt voor een veilige, hygiënische opslag en overzichtelijke toegang op elk moment
- Een hoogwaardige afwerking van hoogwaardig kunststof maakt een eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne zelfs in de vaatwasmachine mogelijk
- Het modulaire systeem maakt vormgeving en uitbreiding naar keuze mogelijk en zorgt voor een hoge ruimtelijke efficiëntie
- Waardevolle materialen zorgen voor duurzaamheid en behoud van waarde
- De stabiele constructie garandeert hoge stabiliteit en hoge belastbaarheid
- Het modulaire systeem zorgt voor eenvoudig gebruik, van de montage tot en met de reiniging, met weinig moeite

Aanvraagdatum: 12.05.2026,
03:27:45

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer