

# Stellingset norm 12 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N12GS40005002000 | RTW/Z EB 5-6/1850

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



<b>Rastermaat:</b>	150 mm
<b>CO<sub>2</sub>-voetafdruk (TM65 Basic Report)</b>	807 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Laadvermogen:</b>	80 kg
<b>Gewicht:</b>	67 kg
<b>Breedte:</b>	3950 mm
<b>Diepte:</b>	500 mm
<b>Hoogte:</b>	2000 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Stellingtransportwagen van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische bouwwijze conform DIN 18868-2 voor het transporteren en tussentijds opslaan van geleverde goederen in eurobakken.

Staander van kokerbuizen à 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door stevig geperste dwars verlopende staandersporten à 50 × 3 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof als hygiënische afsluiting van de staander. Vastgelaste oplegpennen ø 7 mm in een afstand van 75 mm voor het gemakkelijk inhaken van de stellingschappen. Gestut met 4 vastschroefbare lengteverbindingen à 50 × 20 × 1,5 mm. Vier stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer. Ze beschermen de wagen rondom, maar ook de muren ter plaatse tegen beschadigingen. Stellingtransportwagen met 4 zwenkwieken, waarvan 2 met vastzetter, ø 125 mm, wielgaffel van kunststof, kunststof wiel met roestvrijstalen kogellager conform DIN 18867-8, met boutgatbevestiging. Aantal schappen: ? ..... stuks. Roosterschappen à 500 × 600 mm van gepolijst roestvrij staal voor een eurobak à 600 × 400 mm. Schap van hoekprofielen in lengterichting, 35 × 10 × 3,0 mm om in de staander met een hoogteraster van 75 mm te haken. Daartussen vastgelast dwars verlopende draden ø 6 mm als ca. 16° naar voren schuin aflopend steunvlak, met vastgelaste in de lengte verlopende moerbinten van staaldraad ø 5 mm. Doorschuifblokkering aan voorzijde en kopzijde door aanvullende vastgelaste 45 mm hoge draadbeugels ø 6 mm.

De stellingtransportwagen voor eurobakken RTW/Z EB 5-6/1850 van Hupfer biedt de ideale schapafmetingen en verstelmogelijkheden voor het transporteren en goed toegankelijk tussentijds opslaan van geleverde goederen in eurobakken.

Aanvraagdatum: 08.04.2026,  
14:40:22

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer