

Stellingset norm 12 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N12GS48004002000 | TTW/V 2/24 EN 115-L

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Reinigingsclassificatie	geschikt voor wasinstallaties
Effectieve afmeting:	530 × 370 mm
Capaciteit:	24 EN dienbladen
Rastermaat:	115 mm
Inschuiftype:	In de lengte
Max. draagkracht	150
Max. draagvermogen	600
CO₂-voetafdruk (TM65 Midlevel Report)	929 kgCO ₂ e
TM65 Midlevel Report	Link naar het certificaat
Laadvermogen:	120 kg
Wielen:	2 bok-, 2 zwenkwielen m.blokkeerrem 160
Hoofdconstructie:	gesloten, dubbelwandig, tweedelig
Uitvoering:	binnen gelast
Gewicht:	69 kg
Breedte:	4725 mm
Diepte:	400 mm
Hoogte:	2000 mm

Dienbladentransportwagen voor de opname van gerechtencomponenten op euronormdienbladen.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Dubbelwandige, aan alle zijden dichte dienbladentransportwagen met gelaste binnenruimte, geschikt voor wasinstallaties. Wanden en deuren CFK-vrij warmte geïsoleerd. Dubbelwandige vleugeldeuren tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand te bedienen. Extra vergrendeling bij 255° om te voorkomen dat in de wagenwasinstallatie niet alle plaatsen gespoeld worden. Deursluiting door geïntegreerde 2-punts-vergrendeling. Gelaste binnenruimte met twee compartimenten voor telkens 12 EN-dienbladen bij plaatsing over de smalle zijde. Zijwanden met naadloze diepgetrokken steunrails als ondersteuning van de dienbladen in de hoogteafstand van 115 mm met extra, ingeperste kantelbeveiligingen. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren

Aanvraagdatum: 17.04.2026,
20:10:02

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

Stellingset norm 12 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N12GS48004002000 | TTW/V 2/24 EN 115-L

HUPFER
we make work flow

ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt. Bovendien is het gebruik in de automatische wagentransport mogelijk. Aanrijbescherming door twee stabiele omlopende stootranden aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met viervoudig geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

- Het dicht schap van kunststof met een laag gewicht zorgt voor een veilige, hygiënische opslag en overzichtelijke toegang op elk moment
- Een hoogwaardige afwerking van hoogwaardig kunststof maakt een eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne zelfs in de vaatwasmachine mogelijk
- Het modulaire systeem maakt vormgeving en uitbreiding naar keuze mogelijk en zorgt voor een hoge ruimtelijke efficiëntie
- Waardevolle materialen zorgen voor duurzaamheid en behoud van waarde
- De stabiele constructie garandeert hoge stabiliteit en hoge belastbaarheid
- Het modulaire systeem zorgt voor eenvoudig gebruik, van de montage tot en met de reiniging, met weinig moeite

Aanvraagdatum: 17.04.2026,
20:10:02

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*