

# Stellingset norm 12 met rooster

Spec-sheet bij artikel N12KR18006002000 | RG-RS/N35 1800/510

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



<b>Rastermaat:</b>	150 mm
<b>Max. draagvermogen</b>	2000
<b>CO<sub>2</sub>-voetafdruk (TM65 Basic Report)</b>	88 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Gewicht:</b>	32 kg
<b>Breedte:</b>	1775 mm
<b>Diepte:</b>	600 mm
<b>Hoogte:</b>	2000 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Modulair stellingssystem van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische bouwwijze volgens DIN 18868-2, geschikt voor continu gebruik bij -40 °C tot +60 °C, voor de vrijstaande opstelling, in de lengte naar believen uit te breiden.

Staaners van vierkante buizen 30 × 30 mm, verbonden door vastgelaste staanersporten van vlakprofiel 60 × 4,0 mm, die tevens als vaste inhangmogelijkheden voor legborden dienen. Meer inhangmogelijkheden door vast aan de staaners gelaste steunstrips in een raster van 150 mm, waarin de twee los meegeleverde inhangverbindingen per staander variabel kunnen worden ingehangen. Bovenste afdekkappen van kunststof en in hoogte verstelbare aluminium stelvoeten voor het compenseren van oneffenheden van de vloer tot 25 mm als hygiënische afsluiting van de staander.

Aanvraagdatum: 12.05.2026,  
05:43:14

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*