

# Stellingset norm 12 met rooster

Spec-sheet bij artikel N12KR6004001800 | RTW/Z EB 10-6/1850

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



<b>Rastermaat:</b>	150 mm
<b>CO<sub>2</sub>-voetafdruk (TM65 Basic Report)</b>	181 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Laadvermogen:</b>	200 kg
<b>Gewicht:</b>	11 kg
<b>Breedte:</b>	600 mm
<b>Diepte:</b>	400 mm
<b>Hoogte:</b>	1800 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Stellingtransportwagen van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische bouwwijze conform DIN 18868-2 voor het transporteren en tussentijds opslaan van geleverde goederen in eurobakken.

Staander van kokerbuizen à 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door stevig geperste dwars verlopende staandersporten à 50 × 3 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof als hygiënische afsluiting van de staander. Vastgelaste oplegpennen ø 7 mm in een afstand van 75 mm voor het gemakkelijk inhaken van de stellingschappen. Gestut met 4 vastschroefbare lengteverbindingen à 50 × 20 × 1,5 mm. Vier stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer. Ze beschermen de wagen rondom, maar ook de muren ter plaatse tegen beschadigingen. Stellingtransportwagen met 4 zwenkwieken, waarvan 2 met vastzetter, ø 125 mm, wielgaffel van kunststof, kunststof wiel met roestvrijstalen kogellager conform DIN 18867-8, met boutgatbevestiging.

De stellingtransportwagen voor eurobakken RTW/Z EB 10-6/1850 van Hupfer biedt de ideale schapafmetingen en verstelmogelijkheden voor het transporteren en goed toegankelijk tussentijds opslaan van geleverde goederen in eurobakken.

Aanvraagdatum: 24.05.2026,  
22:30:29

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*