

Stellingset norm 20 met rooster

Spec-sheet bij artikel N20AR19003001600 | RG-RS/N28 600kg 1800/500

Technische gegevens



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Rastermaat:	150 mm
Max. draagkracht	150
Max. draagvermogen	600
CO₂-voetafdruk (TM65 Midlevel Report)	413 kgCO ₂ e
TM65 Midlevel Report	Link naar het certificaat
Gewicht:	19 kg
Breedte:	1875 mm
Diepte:	300 mm
Hoogte:	1600 mm

Modulair stellingstelsel van hoogglans-verzinkt staal in hygiënische bouwwijze, voor de opstelling in rechte lijn of als hoekopstelling met hoekverbindingssklemmen, in de lengte naar believen uit te breiden.

Staander van vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door vastgeperste, dwars lopende staandersporten 50 × 3 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof en in hoogte verstelbare stelvoeten voor het compenseren van oneffenheden van de vloer tot 25 mm als hygiënische afsluiting van de staander. Vastgelaste steunbouten ø 7 mm in afstand van 150 mm voor het gemakkelijk inhangen van de legborden.

- Het rooster van aluminium met een laag gewicht zorgt voor een eenvoudig gebruik, geventileerde, veilige en hygiënische opslag en behoud van de opslagtoestand
- De hoogwaardige afwerking van hoogwaardig aluminium maakt een eenvoudige reiniging en perfecte hygiëne mogelijk
- Het modulaire systeem maakt vormgeving en uitbreiding naar keuze mogelijk en zorgt voor een hoge ruimtelijke efficiëntie
- Waardevolle materialen zorgen voor duurzaamheid en behoud van waarde
- De stabiele constructie garandeert hoge stabiliteit en hoge belastbaarheid
- Het modulaire systeem zorgt voor eenvoudig gebruik, van de montage tot en met de reiniging, met weinig moeite

Aanvraagdatum: 25.05.2026,
23:51:06

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer