

Stellingset norm 20 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N20GS30003001400 | RG-RS/N20/12 600kg 2000/500

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Rastermaat:	150 mm
Max. draagvermogen	600
CO₂-voetafdruk (TM65 Basic Report)	75 kgCO ₂ e
Gewicht:	27 kg
Breedte:	2950 mm
Diepte:	300 mm
Hoogte:	1400 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Modulair stellingssystem van aluminium natuur geanodiseerd in hygiënische bouwwijze volgens DIN 18868-2, geschikt voor continu gebruik bij -40 °C tot +60 °C, voor de opstelling in rechte lijn of als hoekopstelling met hoekverbindingklemmen, in de lengte naar believen uit te breiden.

Staander van speciale vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door vastgeperste, dwars lopende staandersporten 40 × 7 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof en in hoogte verstelbare stelvoeten voor het compenseren van oneffenheden van de vloer tot 25 mm als hygiënische afsluiting van de staander. Geïntegreerde steunstrips in afstand van 150 mm voor het gemakkelijk inhangen van de legborden.

Aanvraagdatum: 10.04.2026,
20:21:42

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer