

Stellingset norm 20 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N20GS41003001200 | RTW/Z 14-5/900

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



| | |
|--|-------------------------|
| Rastermaat: | 150 mm |
| CO₂-voetafdruk (TM65 Basic Report) | 772 kgCO ₂ e |
| Laadvermogen: | 200 kg |
| Gewicht: | 36 kg |
| Breedte: | 4025 mm |
| Diepte: | 300 mm |
| Hoogte: | 1200 mm |

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Verrijdbare stelling van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische bouwwijze conform DIN 18868-2.

Staander van vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door vastgeperste dwars lopende staandersporten 50 × 3 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof als hygiënische afsluiting van de staander. Vastgelaste steunbouten ø 7 mm in afstand van 150 mm voor het gemakkelijk inhangen van de legborden. Legborden in hygiënische en gemakkelijk te reinigende uitvoering. Versteving door 4 langsverbindingen 50x20x1,5 mm. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stellingtransportwagen met 4 zwenkwielen, daarvan twee met blokkeerremmen, ø 125 mm, met bevestigingsgat aan de achterkant.

De stellingtransportwagen RTW/Z 14-5/900 van Hupfer biedt door zijn omvangrijke uitrustingsopties een keur aan individuele gebruiksmogelijkheden alsook aanpassingsmogelijkheden aan de meest uiteenlopende ruimtelijke omstandigheden en omgevingstemperaturen.

Aanvraagdatum: 05.05.2026,
16:14:26

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*