

Stellingset norm 35 met draadrooster

Spec-sheet bij artikel N35DR26005102000 | TTW/M 2/24 EN-115-L PK

Technische gegevens



Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Rastermaat:	300 mm
Max. draagkracht	250
Max. draagvermogen	2000
CO₂-voetafdruk (TM65 Midlevel Report)	510 kgCO ₂ e
TM65 Midlevel Report	Link naar het certificaat
Gewicht:	52 kg
Breedte:	2575 mm
Diepte:	510 mm
Hoogte:	2000 mm

Dienbladentransportwagen voor de opname van gerechtencomponenten op euronormdienbladen.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Dubbelwandige, aan alle kanten gesloten dienbladentransportwagen in modulaire bouwwijze. Achterwanden, zijwanden en overkapping van de wagen, vleugeldeuren, schuifstangen en stootranden zijn vervangbaar, wanden en deuren CFK-vrij warmte geïsoleerd. Binnenruimte met twee compartimenten voor elk 12 EN-dienbladen bij plaatsing over de smalle zijde. Zijwanden met naadloze diepgetrokken steunrails als ondersteuning van de dienbladen in de hoogteafstand van 115 mm met extra, ingeperste kantelbeveiligingen. Zonder gereedschap uitneembare middenwand met verwijderbare condenswater opvangbak voor het opnemen van eutectische koelplaten. Lang aanhoudend koelproces bij volledig bevroren koelplaten door vrije convectie. Dubbelwandige vleugeldeuren d.m.v. doorlopende verticale handgriep tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand te bedienen. Extra vergrendeling door geïntegreerde 2-punt-vergrendeling. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt. Bovendien is het gebruik in de automatische wagentransport mogelijk. Aanrijbescherming door twee stabiele omlopende stootranden aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met viervoudig geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

De dienbladentransportwagen TTW / M 2 / 24 EN 115-L PK van Hupfer is naar wens ook leverbaar met het hoogteraster 105 mm zonder kantelbeveiligingen en biedt door de vier doorlopende duwstangen een moeiteloze bediening voor personen van alle lengtes. Het koelproces is onafhankelijk van het elektriciteitsnet en

Aanvraagdatum: 11.05.2026,
00:59:59

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

Stellingset norm 35 met draadrooster

Spec-sheet bij artikel N35DR26005102000 | TTW/M 2/24 EN-115-L PK

HUPFER
we make work flow

wordt ook bij geopende deuren niet onderbroken. Onder het loopwerk aangebrachte bokwielen zorgen voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid en de mogelijkheid de wagen op de plaats te draaien.

Aanvraagdatum: 11.05.2026,
00:59:59

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*