

# Stellingset norm 35 met draadrooster

Spec-sheet bij artikel N35DR44005102000 | CTW/VV 6StE 965/754/1445

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



<b>Rastermaat:</b>	300 mm
<b>CO<sub>2</sub>-voetafdruk (TM65 Basic Report)</b>	1042 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Laadvermogen:</b>	150 kg
<b>Gewicht:</b>	108 kg
<b>Breedte:</b>	4325 mm
<b>Diepte:</b>	510 mm
<b>Hoogte:</b>	2000 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Transportwagen voor het transport en de opslag van steriele goederen in containers of korven.

Enkelwandige, aan alle zijden gesloten wagenlichaam in volledig gelaste, voor wasinstallaties geschikte uitvoering. Dubbelwandige vleugeldeuren met omlopende afdichtingen tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand te bedienen. Deursluiting door geïntegreerde 2-punts-vergrendeling. Binnenruimte als standaard met uitneembare L-profiel-steunrails en die op de complete binnenruimtehoogte in hoogte verstelbaar zijn. Rails voor de opname van sterielgoed-korven resp. -containers. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Aanrijbescherming door stabiele, omlopende stootrand met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwheels, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 22.05.2026,  
11:08:09

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*