

Stellingset norm 35 met draadrooster

Spec-sheet bij artikel N35DR44005102000 | CTW/VV 6StE 965/754/1445

Technische gegevens



Rastermaat:	300 mm
CO₂-voetafdruk (TM65 Basic Report)	1042 kgCO ₂ e
Laadvermogen:	150 kg
Gewicht:	108 kg
Breedte:	4325 mm
Diepte:	510 mm
Hoogte:	2000 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Transportwagen voor het transport en de opslag van steriele goederen in containers of korven.

Enkelwandige, aan alle zijden gesloten wagenlichaam in volledig gelaste, voor wasinstallaties geschikte uitvoering. Dubbelwandige vleugeldeuren met omlopende afdichtingen tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand te bedienen. Deursluiting door geïntegreerde 2-punts-vergrendeling. Binnenruimte als standaard met uitneembare L-profiel-steunrails en die op de complete binnenruimtehoogte in hoogte verstelbaar zijn. Rails voor de opname van sterielgoed-korven resp. -containers. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Aanrijbescherming door stabiele, omlopende stootrand met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwiel met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 07.04.2026,
02:03:24

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer