

# Stellingset norm 35 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N35GS49005101800 | TTW/M 2/40 EN 115-B

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

<b>Rastermaat:</b>	300 mm
<b>Inschuiftype:</b>	Plaatsing over de lange zijde
<b>Max. draagkracht</b>	250
<b>Max. draagvermogen</b>	2000
<b>CO<sub>2</sub>-voetafdruk (TM65 Midlevel Report)</b>	1582 kgCO <sub>2</sub> e
<b>TM65 Midlevel Report</b>	<a href="#">Link naar het certificaat</a>
<b>Laadvermogen:</b>	200 kg
<b>Gewicht:</b>	170 kg
<b>Breedte:</b>	4900 mm
<b>Diepte:</b>	510 mm
<b>Hoogte:</b>	1800 mm

Dienbladentransportwagen voor de opname van gerechtencomponenten op euronorm- of gastronorm dienbladen.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Dubbelwandige, aan alle kanten gesloten dienbladentransportwagen in modulaire bouwwijze. Achterwanden, zijwanden en overkapping van de wagen, vleugeldeuren, schuifstangen en stootranden zijn vervangbaar, wanden en deuren CFK-vrij warmte geïsoleerd. Binnenruimte met twee compartimenten voor 2 × 10 EN- of GN 1/1-dienbladen bij het inschuiven in de breedte. Zijwanden met naadloze diepgetrokken steunrails als ondersteuning van de dienbladen in de hoogteafstand van 115 mm. Dubbelwandige vleugeldeuren d.m.v. doorlopende verticale handgrieplijst tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand te bedienen. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buitenhuis-transport geschikt. Bovendien is het gebruik in de automatische wagentransport mogelijk. Aanrijbescherming door twee stabiele omlopende stootranden aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Dankzij het de kleinste benodigde ruimte en de vier doorlopende duwstangen kan de dienbladentransportwagen TTW / M 2 / 40 EN 115-B van Hupfer moeiteloos door personen van iedere lichaams grootte bediend worden.

Aanvraagdatum: 30.04.2026,  
18:44:01

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer