

# Stellingset norm 5 met sleufschap

Spec-sheet bij artikel N5BR45006001800 | RG-RS/N20/12 600kg 1800/300

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



<b>Rastermaat:</b>	150 mm
<b>Max. draagvermogen</b>	600
<b>CO<sub>2</sub>-voetafdruk (TM65 Basic Report)</b>	63 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Gewicht:</b>	99 kg
<b>Breedte:</b>	4425 mm
<b>Diepte:</b>	600 mm
<b>Hoogte:</b>	1800 mm

*Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Modulair stellingstelsysteem van aluminium, naturel geanodiseerd, in hygiënische bouwwijze conform DIN 18868-2, geschikt voor langdurig gebruik bij -40 °C tot +60 °C, voor opstelling in rechte lijn of als hoekopstelling met hoekverbindingssklemmen, in de lengte eindeloos uit te breiden.

Staander van speciale vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door vastgeperste, dwars lopende staandersporten 40 × 7 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof en in hoogte verstelbare stelvoeten voor het compenseren van oneffenheden van de vloer tot 25 mm als hygiënische afsluiting van de staander. Geïntegreerde steunstrips in afstand van 150 mm voor het gemakkelijk inhangen van de legborden.

Aanvraagdatum: 09.04.2026,  
19:52:08

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*