

# Stellingset norm 5 met draadrooster

Spec-sheet bij artikel N5DR50005002000 | TTW/M 2/16 EN 115-L

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

<b>Rastermaat:</b>	150 mm
<b>Inschuiftype:</b>	Plaatsing over de smalle zijde
<b>Max. draagkracht</b>	150
<b>Max. draagvermogen</b>	600
<b>CO<sub>2</sub>-voetafdruk (TM65 Midlevel Report)</b>	954 kgCO <sub>2</sub> e
<b>TM65 Midlevel Report</b>	<a href="#">Link naar het certificaat</a>
<b>Laadvermogen:</b>	80 kg
<b>Gewicht:</b>	103 kg
<b>Breedte:</b>	4925 mm
<b>Diepte:</b>	500 mm
<b>Hoogte:</b>	2000 mm

Dienbladentransportwagen voor de opname van gerechtencomponenten op euronormdienbladen.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Dubbelwandige, aan alle kanten gesloten dienbladentransportwagens in modulaire bouwwijze. Achterwanden, zijwanden en overkapping van de wagen, vleugeldeuren, schuifstangen en stootranden zijn vervangbaar, wanden en deuren CFK-vrij warmte geïsoleerd. Binnenruimte met twee compartimenten voor elk 8 EN-dienbladen bij plaatsing over de smalle zijde. Zijwanden met naadloze diepgetrokken steunrails als ondersteuning van de dienbladen in de hoogteafstand van 115 mm met extra, ingeperste kantelbeveiligingen. Dubbelwandige vleugeldeuren d.m.v. doorlopende verticale handgrieplijst tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand te bedienen. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt. Bovendien is het gebruik in de automatische wagentransport mogelijk. Aanrijbeschermer door twee stabiele omlopende stootranden aan het loopwerk, ook bij geopende deuren werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

De dienbladentransportwagen TTW / M 2 / 16 EN 115-L van Hupfer is naar wens ook leverbaar met het hoogteraster 105 mm zonder kantelbeveiligingen en biedt door de kleinste benodigde ruimte alsook de vier doorlopende duwstangen een moeiteloze bediening voor personen van alle lengtes. Onder het loopwerk aangebrachte bokwielen zorgen voor een uitstekende manoeuvreerbaarheid en de mogelijkheid de wagen op

Aanvraagdatum: 29.04.2026, 20:27:58 *Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*

# Stellingset norm 5 met draadrooster

*Spec-sheet bij artikel N5DR50005002000 | TTW/M 2/16 EN 115-L*

**HUPFER**  
we make work flow

de plaats te draaien.

Aanvraagdatum: 29.04.2026,  
20:27:58

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*