

Stellingset norm 5 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N5GS13004001200 | RG-BR/N20 1000/500/300

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



| | |
|--|-------------------------|
| Rastermaat: | 150 mm |
| CO₂-voetafdruk (TM65 Basic Report) | 236 kgCO ₂ e |
| Gewicht: | 25 kg |
| Breedte: | 1300 mm |
| Diepte: | 400 mm |
| Hoogte: | 1200 mm |

Fotovoorbeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Bodemrooster van aluminium natuur geanodiseerd in hygiënische bouwwijze volgens DIN 18868-2, geschikt voor continu gebruik bij -40 °C tot +60 °C.

Staander van speciale vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door vastgeperste, dwars lopende staandersporten 40 × 7 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof en in hoogte verstelbare stelvoeten voor het compenseren van oneffenheden van de vloer tot 20 mm voor hygiënische afsluiting van de staander. Rooster in hygiënische en gemakkelijk te reinigende uitvoering. Langsverbindingen met naadloos geperste, dwars lopende rechthoekige buizen 20 × 7 mm in de afstand 30 mm.

Het aluminium bodemrooster Norm 20 van Hupfer wordt in ongemonteerde toestand geleverd en is zelf te monteren. Het biedt HACCP-compatibele opbergmogelijkheden voor levensmiddelen, een reinigingsvriendelijke hoogte tot de vloer en is geschikt voor uiteenlopende omgevingstemperaturen.

Aanvraagdatum: 07.04.2026,
17:08:40

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*