

# Stellingset norm 5 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N5GS21006001800 | MSW 10x6/2

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



<b>Rastermaat:</b>	150 mm
<b>CO<sub>2</sub>-voetafdruk (TM65 Basic Report)</b>	507 kgCO <sub>2</sub> e
<b>Laadvermogen:</b>	80 kg
<b>Gewicht:</b>	55 kg
<b>Breedte:</b>	2075 mm
<b>Diepte:</b>	600 mm
<b>Hoogte:</b>	1800 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Medische serveerwagen in standaarduitvoering met diepgetrokken monitorplateaus.

Stabiele, zelfdragende en hygiënische transportwagen van hoogwaardig roestvrij staal, materiaal 1.4301. Rondbuisframe  $\varnothing$  25 mm met 2 vast gelaste, diepgetrokken randen 1000 x 600 mm met 10 mm hoge profielrand, hygiënisch 35 mm gekanteld en naar binnen gevouwen, in een reinigingsvriendelijke uitvoering. Dubbelzijdige, in de buisframes geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor een gemakkelijke manoeuvreerbaarheid. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming en beschermen zowel de transportwagen rondom als de muren ter plaatse tegen beschadigingen.

Transportwagen kan worden gereden op 4 corrosiebestendige zwenkwielen,  $\varnothing$  125 mm, 2 daarvan met blokkeerremmen, kunststof behuizing met kunststof wiel en glijlagering antistatisch, anti-vastloopwielen met beveiliging tegen bevestiging,  $\varnothing$  125 mm, 2 daarvan met blokkeerrem, kunststof behuizing met kunststof wiel en glijlagering antistatisch, tapbevestiging

Aanvraagdatum: 10.05.2026,  
11:52:59

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer