

Stellingset norm 5 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N5GS48006001200 | STW/M 6StE 0985/751/1471

Technische gegevens



Rastermaat:	150 mm
CO₂-voetafdruk (TM65 Basic Report)	1029 kgCO ₂ e
Laadvermogen:	120 kg
Gewicht:	108 kg
Breedte:	4725 mm
Diepte:	600 mm
Hoogte:	1200 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Steriele transportwagen voor het vervoer en de opslag van gestandaardiseerde containers en manden voor steriele benodigdheden. 160 mm roestvrijstalen wielen als standaard.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, stabiele, zelfdragende constructie als standaard. Enkelwandige, aan alle kanten gesloten transportwagen. De transportwagen wordt aan de lange zijde door twee dubbelwandige, met 270° te openende vleugeldeuren beladen. De automatisch ineens klikkende deuren zijn met stabiele scharnieren van roestvrij staal aan verticale schuifstangen geleid. En geïntegreerde verzegelingsmogelijkheid in het bovenste deurbereik, en met verlengstukken voor het vergrendelen van de onderkanten van de deuren garandeert een veilige afsluiting tijdens het transport. De linker deur is bovendien voorzien van een aanslagstrip, zodat dit voor het transportgoed samen met de wagenprofielen en de bijzonder hygiënisch en gemakkelijk te reinigende afdichtingslippen een optimale stofbescherming biedt. Het openhouden van de deur tijdens het beladen wordt ook met een verlengstuk gerealiseerd, zonder extra elementen die met de hand of voet moeten worden bediend. Achterwand met drievoudige rolrib voor de versteviging en gelijktijdige geluidsdemping. Binnenruimte in de hoekzones met doorgaande, verticale gleufris, waarin op de gehele binnenveldhoogte staandersteunen d.m.v. inhangverbindingen kunnen worden ingehangen, bijv. dichte schappen, draadrooster-schappen en draadrooster-schappen met 1/3-uitrek. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het manoeuvreren ook bij geopende deuren. Vormstabiele chassis-constructie, voor buiten-huis-transport geschikt en is aan automatische wagentransportsystemen aanpasbaar. Aanrijbeschermer door stabiele, ook bij geopende deuren werkzame, omlopende stootrand met uitsparingen aan de voorzijde voor een eventueel trekmechanisme aan het loopwerk. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwieken met blokkeerremmen, 2 bokwieken met meermaals geschroefde

Aanvraagdatum: 06.05.2026,
02:15:16

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

Stellingset norm 5 met gesloten schap

Spec-sheet bij artikel N5GS48006001200 | STW/M 6StE 0985/751/1471

HUPFER
we make work flow

aanschroefplaten bevestigd.

Uitgerust met:

- modulair ontwerp
- 2 stevige planken
- hoogte verstelbaar in 61,5 mm stappen
- papierklem, rechterdeur
- statusdisplay, linkerdeur
- transportbeugel met afsluitklep
- scharnierdeuren met een openingshoek van 270°
- rondom gesloten deurafdichting
- rondom schokbescherming aan de onderkant
- Ø 160 mm wielen met roestvrijstalen behuizing en montageplaten
- 2 vaste wielen, 2 zwenkwielen met totale vergrendelingsrem

Aanvraagdatum: 06.05.2026,
02:15:16

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*