

Norm 25 upright 1800×500 mm

Технические характеристики изделия 0137004 | RG-RS/N25 600kg
1800/500

Технические характеристики



Показан пример без декоративных элементов,
точность технического описания не
гарантируется.

Размер ячейки:	150 mm
Max. section load	600
Carbon footprint (TM65 Midlevel Report)	38 kgCO ₂ e
TM65 Midlevel Report	Ссылка на сертификат
Масса:	4 кг
Ширина:	500 мм
Глубина:	25 мм
Высота:	1810 мм

Modular shelving system made of high-quality stainless steel in hygienic design as per DIN 18868-2, suitable for continuous use at -40 to +140°F (-40 to +60 °C), for arrangement in a straight line or for angled setup with corner hooks, freely extendable lengthwise.

Uprights made of 1.0 × 1.0" (25 × 25 mm) square tubes, connected and stabilised by press-fitted 2.0 × 0.08" (50 × 2 mm) upright spokes running crosswise. Upper covering caps made of plastic, height-adjustable screw feet for compensating floor unevennesses of up to 1.0" (25 mm) as hygienic ending of upright. Welded ø 0.28" (7 mm) shelf bolts at distances of 5.9" (150 mm) for easy attaching of shelves.

Дата обращения: 21.04.2026,
23:15:12

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность
технического описания не гарантируется. © Hupfer