

## Norm 25 upright 1800×600 mm

Технические характеристики изделия 0137005 | RG-RS/N25 600kg  
1800/600

### Технические характеристики



Показан пример без декоративных элементов,  
точность технического описания не  
гарантируется.

<b>Размер ячейки:</b>	150 mm
<b>Max. section load</b>	600
<b>Carbon footprint (TM65 Midlevel Report)</b>	40 kgCO <sub>2</sub> e
<b>TM65 Midlevel Report</b>	<a href="#">Ссылка на сертификат</a>
<b>Масса:</b>	4 кг
<b>Ширина:</b>	600 мм
<b>Глубина:</b>	25 мм
<b>Высота:</b>	1810 мм

Modular shelving system made of high-quality stainless steel in hygienic design as per DIN 18868-2, suitable for continuous use at -40 to +140°F (-40 to +60 °C), for arrangement in a straight line or for angled setup with corner hooks, freely extendable lengthwise.

Uprights made of 1.0 × 1.0" (25 × 25 mm) square tubes, connected and stabilised by press-fitted 2.0 × 0.08" (50 × 2 mm) upright spokes running crosswise. Upper covering caps made of plastic, height-adjustable screw feet for compensating floor unevennesses of up to 1.0" (25 mm) as hygienic ending of upright. Welded ø 0.28" (7 mm) shelf bolts at distances of 5.9" (150 mm) for easy attaching of shelves.

Дата обращения: 15.04.2026,  
01:33:17

Значения величин и размеров являются приблизительными, точность  
технического описания не гарантируется. © Hupfer